

System- Profile der Rahmen für sensible Güter

Das System Profil ist der effiziente Transportschutz für empfindliche Waren. Durch seine extrudierte, speziell entwickelte L-Form mit integrierten Löchern bietet es einen idealen Schutz gegen Schläge und Vibrationen und lässt sich einfach zu einem Verpackungsrahmen verarbeiten.

- Hervorragender Schlag- und Vibrationsschutz
- Lösungsorientiert und anpassungsfähig nach Maß

Produkteigenschaften:

- PE-LD Schaum
- Raumdichte von 24 kg / m³ bis 34 kg / m³
- Lieferbar als Stangenware
- Wasseraufnahme < 1 – vol.% nach 40 Tagen
- Wiederverwertbar

Anwendungsbereiche:

- High- tech Gegenstände
- Medizinische Produkte

System-Profil



FARBE	Standard-Blau
LÄNGE	2 000mm ±30mm
LIEFERFORM	Längen in Kartons
KARTONS PRO PALETTE	4
LEISTUNGSMERKMALE	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für leichte Güter ■ Speziell geeignet für empfindliche Oberflächenbeschichtungen ■ Einfache Handhabung



Typ	A	B	C	D	E	VPE	Art. Nr.
	mm	mm	mm	mm	°	m	
30mm	30 ±2	63 ±3	63 ±3	30 ±2	93° ±3	140	3002187
40mm	40 ±2	85 ±3	85 ±3	40 ±2	93° ±3	84	3002189
50mm	50 ±2	98 ±3	98 ±3	50 ±2	93° ±3	56	3002193



$\frac{m^3}{\text{Karton}} = 0,50$
 2040 • 590 • 390mm

System-Profil HD



FARBE	Standard Blau
LÄNGE	2.000 mm \pm 30 mm
LIEFERFORM	Längen in Kartons
KARTONS PRO PALETTE	4
LEISTUNGSMERKMALE	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für schwere Güter ■ Speziell geeignet für empfindliche Oberflächenbeschichtungen ■ Einfache Handhabung



Typ	A	B	C	D	E	VPE	Art. Nr.
	mm	mm	mm	mm	°	m	
20 mm	21 \pm 1	52 \pm 2	52 \pm 2	21 \pm 1	90° \pm 3	224	3002184
30 mm	30 \pm 2	63 \pm 3	63 \pm 3	30 \pm 1	90° \pm 3	140	3002186
40 mm	40 \pm 2	80 \pm 2	80 \pm 2	40 \pm 2	93° \pm 3	84	3002188
50 mm	50 \pm 2	97 \pm 3	97 \pm 3	50 \pm 1	93° \pm 3	56	3002192



$\frac{\text{m}^3}{\text{Karton}} = 0,50$
 $2040 \times 590 \times 390 \text{ mm}$